
ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKŁADZINA DYWANOWA

Płytki dywanowa typu lub równoważna

nazwa: Sculpture

fabryka: Bloq

rodzaj: płytki dywanowa

krótka charakterystyka: pętelkowe płytki dywanowe na podłożu bitumicznym o cieniowanym wzorze, przeznaczone do obiektów biurowych

specyfikacja:

- rodzaj wykładziny ISO 2424: Tufted Loop Pile Tile
- rodzaj włókna ISO 2424: 100% Poliamid Aquafil
- typ włókna: barwiony na wskroś
- przekrój pikowania: 1/10"
- rodzaj podłoża ISO 2424: Bitback, modyfikowane podłoże w 70% pochodzące z recyklingu
- waga włókna ISO 8543: 650 g/m² ±5%
- aktywna waga runa ISO 8543: 380 g/m²
- klasyfikacja użytkowa EN 1307: 33
- ciężar całkowity ISO 8543: 4400 g/m²
- gęstość taftowania: 152'000 taftów/m²
- grubość runa ISO 1766: 3,8 mm
- grubość całkowita ISO 1765: 6,9 mm
- Redukcja dźwięku 10140-3: ΔL_w 27 dB
- Pochłanianie dźwięku EN ISO 354: α_w: 0,20
- rozmiar płytki: 50 x 50 cm
- ilość kolorów: 18
- klasa reakcji na ogień EN 13501-01: Bfl - s1
- antyelektrostatyczność ISO 6356 < 2,0 kV
- opór poprzeczny ISO 10965: < 1 x 10⁹ Ohm
- odporność na fotele na kółkach: A intensywne użytkowanie
- odporność na światło BS EN ISO 105-B02: >7
- klasyfikacja użytkowa LC 1
- gwarancja producenta: 10 lat